



Спорт Лайн Поволжье

ул. Оренбургский тракт, д. 160, офис 304 г.
Казань, РФ (+7) (843) 528 28 96

Ледовый комбайн (ресурфейсер, ледозаливочная машина) "КОМПАК 2020"



Многофункциональная машина бюджетного класса, предназначенная для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. Машина построена на базе модернизированного шасси УАЗ 3303.

Аналогично ледозаливочной машине «Zamboni» имеет рабочий орган (кондиционер), представляющий собой металлическую конструкцию, которая несет в себе все элементы и механизмы, необходимые для профессиональной обработки льда (систему подвески и регулировки ножа, горизонтальный шнек, вертикальный загрузочный шнек, распределительную рампу для заливки льда и водяное полотенце). Установлен водяной бак ($V=0,75 \text{ м}^3$) для заливки воды. Для сбора ледяной крошки и снега в бункер установлен вертикальный шнек. Бункер для снега имеет боковую выгрузку с электромеханическим приводом. Нож входит в стандартную комплектацию.

Ледозаливочный комбайн "КОМПАК 2020" - это надежный и удобный инструмент для обслуживания ледового стадиона.

Функции ледового комбайна "КОМПАК 2020"

- Срезание неровностей ледовой поверхности
- Сбор срезанного льда в бункер
- Равномерная заливка льда
- Чистка льда у борта

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	Наименование параметра	Значение
Основной двигатель		Габариты машины	
Мощность двигателя	112 л. с.	Длина (с навесными агрегатами, без отвала)	4.5 м.
Топливо	бензин, АИ-92	Высота	2.68 м.
Объём бака	50 л.	Ширина	2.14 м.
Экологический стандарт	Euro-5	минимальный радиус разворота (с кондиционером)	5.0 м.
Шасси		Ножи	
Привод	полный	Размер	1.27x12.7x195.6 см
Трансмиссия	MT	Регулировка угла атаки	ручная
Кол-во передач	5	Регулировка высоты ножа	ручная
Дорожный просвет	205 мм.	Комфорт	
Ширина колеи	1.47 м.	Подогрев сидения оператора	да
Колесная база	2.1 м.	Гидроусилитель руля	да
Сборка снега		Единый пульт управления навесным оборудованием	да
Диаметр горизонтального шнека	240 мм.	Приводы	
Диаметр вертикального шнека	240 мм.	Привод горизонтального шнека	двигатель четырехтактный бензиновый 6 л. с.
Бункер для снега		Привод вертикального шнека	двигатель четырехтактный бензиновый 12 л. с.
Объём	2.89 м ³	Привод щетки	двигатель постоянного тока 250 Вт
Выгрузка	самосвал, вбок	Привод подъема/опускания ледового агрегата (кондиционера)	электромеханический
Ёмкость для воды		Привод опрокидывания кузова	электромеханический
Объём	750 л.		
Материал ёмкости	пластик		

Основные преимущества ледового комбайна "КОМПАК 2020"

- *высокое качество поверхности льда*
- *надежная конструкция*
- *простое обслуживание*
- *доступные комплектующие*
- *привлекательная цена*
- *удобное управление*
- *расширенная гарантия*



Цена ледового комбайна "КОМПАК 2020" – 4 445 000 рублей.*

* - При покупке машины по предоплате не менее 65% предоставляется скидка – 10%, при предоплате не менее 45% предоставляется скидка – 5%.

Отвал для уборки снега с гидравлическим управлением – 295 000 руб. (Со скидкой 10% – 280 000, 5% – 265 500 руб.).

Срок изготовления 45 - 70 рабочих дней.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ПОВОЛЖЬЕ